



ESPECIFICACIONES

Sensor fotográfico	CMOS array sensor
Resolución sensor	752 × 480 px
Fuente de luz	LED blanco
Resolución mínima	1D: 101 mm / 4 mil (PCS 0.9) 2D: 0.178 mm / 7mil (PCS 0.9)
Consumo	Max: 250 mA
Valores mínimos PCS	> 25% UPC/EAN 13 (13 mil)
Seguridad eléctrica	UL 60950, EN/IEC 60950
Interface	RS-232 USB HID keyboard USB VCP Wifi
Simbologías 1D soportadas:	UPC-A/UPC-E; EAN-8/EAN-13; Code128; Code39; Code93; Code32; Code11; Codebar; Plessey; MSI; Interleaved 2 of 5; IATA 2 of 5; Matrix 2 of 5; Straight 2 of 5; Pharmacode; RSS-14; RSS-14 Expanded; RSS-14 Limited; Composite Code-A; Composite Code B; Composite Code C
Simbologías 2D soportadas:	Escáner: 9,00 × 6,70 × 16,80 cm Base: 14,50 × 11,20 × 7,40 cm
Medidas	Escáner: 185 g
Peso	Base: 186 g



CMOS
Array Sensor



Conexión
USB y WIFI



White
LED



53° (H)
33° (V)

