

Especificaciones

	X-3e	X-3s	X-1r
Sistema Operativo, no incluido	Windows 10		Android 11
CPU	Intel Celeron 3865U	Intel Core i3 7020U	Rockchip RK3399 Cortex A72
Frecuencia	2.00 – 2.42 GHz	2.70 GHz	1.80 GHz
Memoria RAM	4 GB	8 GB	4 GB
Disco duro	128 GB SSD M.2 2280 (Pcle × 4)		16 GB SSD
Ethernet	10 / 100 / 1000 M		
Pantalla	15,6 (16:9)		
Resolución	1920 × 1080 px		1024 × 768 px
Pantalla táctil	Capacitive True Flat		
Ventilador	No		
Carcasa	Metal		
Estanqueidad	IP54		
Medidas	37,90 × 19,50 × 42,80 cm		
Peso	4,20kg		

Interface

	X-3e	X-3s	X-1r
COM	2 × RJ48		
VGA	1 × DB15		
USB 2.0	3 × tipo A		4
USB 3.0	1 × tipo A		2
LAN	1 × RJ45		
DC in	1 × 19 V / 6,3 A para TPV		1 × 12 V / 5 A para TPV
DC out	3 – 6 A		1 × VFD
RJ11	1 × cajón portamonedas		No
HDMI	No		1

Opcionales

- Windows 10 IOT / Pro
 - VFD trasero clientes 2 líneas
 - LCD trasero display clientes 11,6"
 - Lector tarjetas MSR
 - Lector llave magnética i-Button
 - Lector huella fi ngerprint
 - Lector RFID
 - Lector RFID externo
 - Ampliación 8 GB RAM
 - Ampliación 256 GB SSD
-
- Ampliación 1 año garantía estándar
 - Ampliación 2 años garantía estándar
 - Ampliación 3 años garantía estándar

- Ampliación 1 año garantía reposición
- Ampliación 2 años garantía reposición